



Ausstattung



Externe  
Verbrennungsluftzufuhr



Wasserführend



Feinstaubfilter

Prüfungen

§ 15a B-VG (Österreich)	<input checked="" type="checkbox"/>	BimSchV 2. Stufe	<input checked="" type="checkbox"/>
Münchener Norm	<input checked="" type="checkbox"/>	VKF (Schweiz)	<input checked="" type="checkbox"/>
Aachener Norm	<input checked="" type="checkbox"/>	Düsseldorfer Norm	<input checked="" type="checkbox"/>
Regensburger Norm	<input checked="" type="checkbox"/>		

Technische Daten

Höhe (cm)	131
Breite (cm)	52
Tiefe (cm)	68,5
Gewicht	274
Durchmesser Rauchrohr (mm)	180
Durchmesser externe Verbrennungsluftzufuhr (mm)	125
Maße Scheibe (B/H cm)	31/45
Maße Feuerraum (B/T/H cm)	32/30/59
optimale Scheitholzlänge	25
Scheibenform	Front

Ascherost	nein
Aschebehälter	nein
Nennwärmeleistung (kW)	18 (luftseitig 12/wasserseitig 6)
Raumheizvermögen geschlossen (m³)	236/118
CO-Emission (g/Nm³)	0,750
Abgasmassenstrom (g/s)	11,8
erforderlicher Förderdruck (mbar)	0,12
Abgastemperatur (°C)	172
Staub (mg/Nm³)	14
Wirkungsgrad (%)	90

Sie haben noch Fragen?

Rufen sie uns kostenlos an: 0800 280 23 23