



Ausstattung



Externe
Verbrennungsluftzufu-
hr



ECOplus mit
Feinstaubfilter

Prüfungen

§ 15a B-VG (Österreich)	<input checked="" type="checkbox"/>	BimSchV 2. Stufe	<input checked="" type="checkbox"/>
Münchener Norm	<input checked="" type="checkbox"/>	VKF (Schweiz)	<input checked="" type="checkbox"/>
Aachener Norm	<input checked="" type="checkbox"/>	Düsseldorfer Norm	<input checked="" type="checkbox"/>
Regensburger Norm	<input checked="" type="checkbox"/>		

Technische Daten

Höhe (cm)	114
Breite (cm)	42
Tiefe (cm)	45,5
Gewicht	95
Durchmesser Rauchrohr (mm)	150
Durchmesser externe Verbrennungsluftzufuhr (mm)	125
Maße Scheibe (B/H cm)	24/46
Maße Feuerraum (B/T/H cm)	27/29/45
optimale Scheitholzlänge	20
Scheibenform	Front

Ascherost	ja	
Aschebehälter	ja	
Nennwärmeleistung (kW)	4	6
Raumheizvermögen (m³)	79	118
CO-Emission (g/Nm³)	0,875	1,250
Abgasmassenstrom geschlossen (g/s)	4,83	6,24
erforderlicher Förderdruck geschlossen (mbar)	0,12	0,12
Abgastemperatur geschlossen (°C)	357	377
Staub (mg/Nm³)	19	19
Wirkungsgrad (%)	84,15	83,03

Sie haben noch Fragen?

Rufen sie uns kostenlos an: 0800 280 23 23