



Ausstattung



Externe
Verbrennungsluftzufu-
hr



ECOplus mit
Feinstaubfilter

Prüfungen

§ 15a B-VG (Österreich)	<input checked="" type="checkbox"/>	Regensburger Norm	<input checked="" type="checkbox"/>
Münchener Norm	<input checked="" type="checkbox"/>	BimSchV 2. Stufe	<input checked="" type="checkbox"/>
Aachener Norm	<input checked="" type="checkbox"/>	Düsseldorfer Norm	<input checked="" type="checkbox"/>

Technische Daten

Höhe (cm)	131
Breite (cm)	46
Tiefe (cm)	46
Gewicht	108
Durchmesser Rauchrohr (mm)	150
Durchmesser externe Verbrennungsluftzufuhr (mm)	125
Maße Scheibe (B/H cm)	26/26/42-50
Maße Feuerraum (B/T/H cm)	31x31/48
optimale Scheitholzlänge	20
Scheibenform	Eck

Ascherost	ja
Aschebehälter	ja
Nennwärmeleistung (kW)	6
Raumheizvermögen geschlossen (m³)	118
CO-Emission (g/Nm³)	0,937
Abgasmassenstrom geschlossen (g/s)	4,0
erforderlicher Förderdruck geschlossen (mbar)	0,12
Abgastemperatur geschlossen (°C)	328
Staub (mg/Nm³)	19
Wirkungsgrad (%)	83,2

Sie haben noch Fragen?

Rufen sie uns kostenlos an: 0800 280 23 23