



Ausstattung



Externe
Verbrennungsluftzufuhr



ECOplus mit
Feinstaubfilter



Raumluftunabhängig

Prüfungen

§ 15a B-VG (Österreich)	<input checked="" type="checkbox"/>	Regensburger Norm	<input checked="" type="checkbox"/>
Münchener Norm	<input checked="" type="checkbox"/>	BimSchV 2. Stufe	<input checked="" type="checkbox"/>
Aachener Norm	<input checked="" type="checkbox"/>	Düsseldorfer Norm	<input checked="" type="checkbox"/>

Technische Daten

Höhe (cm)	145
Breite (cm)	78
Tiefe (cm)	47
Gewicht	223
Durchmesser Rauchrohr (mm)	180
Durchmesser externe Verbrennungsluftzufuhr (mm)	150
Maße Scheibe (B/H cm)	58/48
Maße Feuerraum (B/T/H cm)	60/24/48
optimale Scheitholzlänge	33
Scheibenform	gerade

Ascherost	ja	
Aschebehälter	ja	
Nennwärmeleistung (kW)	5	8
Raumheizvermögen geschlossen (m³)	99	175
CO-Emission (g/Nm³)	0,499	1,055
Abgasmassenstrom geschlossen (g/s)	4,8	7,0
erforderlicher Förderdruck geschlossen (mbar)	0,12	0,12
Abgastemperatur geschlossen (°C)	281	308
Staub (mg/Nm³)	22	20
Wirkungsgrad (%)	80,95	81,44

Sie haben noch Fragen?

Rufen sie uns kostenlos an: 0800 280 23 23