



Ausstattung



Automatik



Dauerbrand



Externe
Verbrennungsluftzufuhr



ECOplus mit
Feinstaubfilter

Prüfungen

§ 15a B-VG (Österreich)	<input checked="" type="checkbox"/>	BimSchV 2. Stufe	<input checked="" type="checkbox"/>
Münchener Norm	<input checked="" type="checkbox"/>	VKF (Schweiz)	<input checked="" type="checkbox"/>
Aachener Norm	<input checked="" type="checkbox"/>	Düsseldorfer Norm	<input checked="" type="checkbox"/>
Regensburger Norm	<input checked="" type="checkbox"/>		

Technische Daten

Höhe (cm)	146,5
Breite (cm)	58,5
Tiefe (cm)	51
Gewicht	161
Durchmesser Rauchrohr (mm)	180
Durchmesser externe Verbrennungsluftzufuhr (mm)	125
Maße Scheibe (B/H cm)	47/47
Maße Feuerraum (B/T/H cm)	42/36/45
optimale Scheitholzlänge	25
Scheibenform	Rund

Ascherost	ja	
Aschebehälter	ja	
Nennwärmeleistung (kW)	5,0	8,0
Raumheizvermögen geschlossen (m³)	99	175
CO-Emission (g/Nm³)	1,250	1,0
Abgasmassenstrom geschlossen (g/s)	5,3	6,3
erforderlicher Förderdruck geschlossen (mbar)	0,12	0,12
Abgastemperatur geschlossen (°C)	265	275
Staub (mg/Nm³)	26	26
Wirkungsgrad (%)	82,9	84,9

Sie haben noch Fragen?

Rufen sie uns kostenlos an: 0800 280 23 23