



Ausstattung



Automatik



Dauerbrand



Externe
Verbrennungsluftzufu-
hr



ECOplus mit
Feinstaubfilter



Wasserführend

Prüfungen

Münchener Norm	<input checked="" type="checkbox"/>	BimSchV 2. Stufe	<input checked="" type="checkbox"/>
Aachener Norm	<input checked="" type="checkbox"/>	VKF (Schweiz)	<input checked="" type="checkbox"/>
Regensburger Norm	<input checked="" type="checkbox"/>	Düsseldorfer Norm	<input checked="" type="checkbox"/>

Technische Daten

Höhe (cm)	146,5
Breite (cm)	58,5
Tiefe (cm)	51
Gewicht	178
Durchmesser Rauchrohr (mm)	180
Durchmesser externe Verbrennungsluftzufuhr (mm)	125
Maße Scheibe (B/H cm)	47/47
Maße Feuerraum (B/T/H cm)	42/36/45
optimale Scheitholzlänge	25
Scheibenform	Rund

Ascherost	ja	
Aschebehälter	ja	
Nennwärmeleistung (kW)	8,5 (luftseitig 2,8/wass	14 /luftseitig 4,6 / was
Raumheizvermögen geschlossen (m³)	59/118	99/182
CO-Emission (g/Nm³)	0,750	0,375
Abgasmassenstrom geschlossen (g/s)	8,5	12,1
erforderlicher Förderdruck geschlossen (mbar)	0,12	0,12
Abgastemperatur geschlossen (°C)	329	303
Staub (mg/Nm³)	18	18
Wirkungsgrad (%)	78,5	81,8

Sie haben noch Fragen?

Rufen sie uns kostenlos an: 0800 280 23 23