



Ausstattung



Externe  
Verbrennungsluftzufuhr



Feinstaubfilter

Prüfungen

§ 15a B-VG (Österreich)	<input checked="" type="checkbox"/>	BimSchV 2. Stufe	<input checked="" type="checkbox"/>
Münchener Norm	<input checked="" type="checkbox"/>	VKF (Schweiz)	<input checked="" type="checkbox"/>
Aachener Norm	<input checked="" type="checkbox"/>	Düsseldorfer Norm	<input checked="" type="checkbox"/>
Regensburger Norm	<input checked="" type="checkbox"/>		

Technische Daten

Höhe (cm)	147,5
Breite (cm)	67
Tiefe (cm)	59,5
Gewicht	168
Durchmesser Rauchrohr (mm)	180
Durchmesser externe Verbrennungsluftzufuhr (mm)	125
Maße Scheibe (B/H cm)	60/48
Maße Feuerraum (B/T/H cm)	45/42/45
optimale Scheitholzlänge	25
Scheibenform	Rund

Ascherost	ja
Aschebehälter	ja
Nennwärmeleistung (kW)	9,0
Raumheizvermögen (m³)	177
CO-Emission (g/Nm³)	0,625
Abgasmassenstrom geschlossen (g/s)	6,8
erforderlicher Förderdruck geschlossen (mbar)	0,12
Abgastemperatur geschlossen (°C)	305
Staub (mg/Nm³)	18
Wirkungsgrad (%)	85,5

**Sie haben noch Fragen?**

Rufen sie uns kostenlos an: 0800 280 23 23