



Ausstattung



Externe
Verbrennungsluftzufuhr



ECOplus mit
Feinstaubfilter



Speichersteine

Prüfungen

§ 15a B-VG (Österreich)	<input checked="" type="checkbox"/>	BimSchV 2. Stufe	<input checked="" type="checkbox"/>
Münchener Norm	<input checked="" type="checkbox"/>	VKF (Schweiz)	<input checked="" type="checkbox"/>
Aachener Norm	<input checked="" type="checkbox"/>	Düsseldorfer Norm	<input checked="" type="checkbox"/>
Regensburger Norm	<input checked="" type="checkbox"/>		

Technische Daten

Höhe (cm)	124
Breite (cm)	76
Tiefe (cm)	46
Gewicht	269
Durchmesser Rauchrohr (mm)	180
Durchmesser externe Verbrennungsluftzufuhr (mm)	125
Maße Scheibe (B/H cm)	59/47
Maße Feuerraum (B/T/H cm)	62/37/56
optimale Scheitholzlänge	33
Scheibenform	Tunnel

Ascherost	ja
Aschebehälter	ja
Nennwärmeleistung (kW)	8,0
Raumheizvermögen geschlossen (m³)	175
CO-Emission (g/Nm³)	0,875
Abgasmassenstrom geschlossen (g/s)	6,0
erforderlicher Förderdruck geschlossen (mbar)	0,12
Abgastemperatur geschlossen (°C)	270
Staub (mg/Nm³)	18
Wirkungsgrad (%)	83,7

Sie haben noch Fragen?

Rufen sie uns kostenlos an: 0800 280 23 23