



Prüfungen Heizeinsatz

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| § 15a B-VG (Österreich) | <input checked="" type="checkbox"/> | BimSchV 2. Stufe | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Münchener Norm | <input checked="" type="checkbox"/> | VKF (Schweiz) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Aachener Norm | <input checked="" type="checkbox"/> | Düsseldorfer Norm | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Regensburger Norm | <input checked="" type="checkbox"/> | | |

Technische Daten

| | |
|-------------|-------------------------|
| Höhe (cm) | 250 |
| Breite (cm) | 182 |
| Tiefe (cm) | 91 |
| Verkleidung | schoko; Simse in schoko |

| | |
|-----------------------|--|
| Verkleidungsart | Manchesterkachel |
| Heizeinsatz | Heizeinsatz Radiante 550/20/57-66.44 H ECOplus |
| Türausführung | verchromte Tür |
| Aufstellungssituation | Eck |

Technische Daten des Heizeinsatzes

| | |
|---|----------|
| Höhe (cm) | 151 |
| Breite (cm) | 82,5 |
| Tiefe (cm) | 58 |
| Gewicht | 272 |
| Durchmesser Rauchrohr (mm) | 200 |
| Durchmesser externe Verbrennungsluftzufuhr (mm) | 150 |
| Maße Scheibe (B/H cm) | 62x40/48 |
| Maße Feuerraum (B/T/H cm) | 59/35/51 |
| optimale Scheitholzlänge | 33 |
| Scheibenform | Eck |

| | | |
|---|-------|-------|
| Ascherost | ja | |
| Aschebehälter | ja | |
| Nennwärmeleistung (kW) | 8,0 | 11,0 |
| Raumheizvermögen geschlossen (m³) | 175 | 216 |
| CO-Emission (g/Nm³) | 0,968 | 0,875 |
| Abgasmassenstrom geschlossen (g/s) | 6,7 | 10,5 |
| erforderlicher Förderdruck geschlossen (mbar) | 0,12 | 0,12 |
| Abgastemperatur geschlossen (°C) | 326 | 280 |
| Staub (mg/Nm³) | 19 | 19 |
| Wirkungsgrad (%) | 80,7 | 80,6 |

Sie haben noch Fragen?

Rufen sie uns kostenlos an: 0800 280 23 23