



Prüfungen Heizeinsatz

§ 15a B-VG (Österreich)	<input checked="" type="checkbox"/>	Regensburger Norm	<input checked="" type="checkbox"/>
Münchener Norm	<input checked="" type="checkbox"/>	BimSchV 2. Stufe	<input checked="" type="checkbox"/>
Aachener Norm	<input checked="" type="checkbox"/>	Düsseldorfer Norm	<input checked="" type="checkbox"/>

Technische Daten

Höhe (cm)	180
Breite (cm)	130
Tiefe (cm)	83
Verkleidung	nachtschwarz

Verkleidungsart	Großformatkacheln; Verkleidung Hakalith
Heizeinsatz	Kachelofenheizeinsatz z KOHE 500 ECOplus
Türausführung	schwarze Tür
Aufstellungssituation	Eck

Technische Daten des Heizeinsatzes

Höhe (cm)	120
Breite (cm)	50
Tiefe (cm)	50
Gewicht	130
Durchmesser Rauchrohr (mm)	180
Durchmesser externe Verbrennungsluftzufuhr (mm)	125
Maße Scheibe (B/H cm)	40x40/48
Maße Feuerraum (B/T/H cm)	35/35/54
optimale Scheitholzlänge	25
Scheibenform	Eck

Ascherost	ja
Aschebehälter	ja
Nennwärmeleistung (kW)	8
Raumheizvermögen geschlossen (m³)	175
CO-Emission (g/Nm³)	0,625
Abgasmassenstrom geschlossen (g/s)	5,8
erforderlicher Förderdruck geschlossen (mbar)	0,11
Abgastemperatur geschlossen (°C)	257
Staub (mg/Nm³)	19
Wirkungsgrad (%)	85,8

Sie haben noch Fragen?

Rufen sie uns kostenlos an: 0800 280 23 23