



Prüfungen Heizeinsatz

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| § 15a B-VG (Österreich) | <input checked="" type="checkbox"/> | BimSchV 2. Stufe | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Münchener Norm | <input checked="" type="checkbox"/> | VKF (Schweiz) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Aachener Norm | <input checked="" type="checkbox"/> | Düsseldorfer Norm | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Regensburger Norm | <input checked="" type="checkbox"/> | | |

Technische Daten

| | |
|-------------|---|
| Höhe (cm) | 172 |
| Breite (cm) | 128 |
| Tiefe (cm) | 86 |
| Verkleidung | geschliffen; Granit nero-assoluto poliert |

| | |
|-------------------|--|
| Verkleidungsart | Speckstein |
| Heizeinsatz | Heizeinsatz Premio Keramik-Feinstaubfilter |
| Türausführung | schwarze Tür |
| Aufstellsituation | Front |

Technische Daten des Heizeinsatzes

| | |
|---|----------|
| Höhe (cm) | 106,5 |
| Breite (cm) | 52 |
| Tiefe (cm) | 55 |
| Gewicht | 204 |
| Durchmesser Rauchrohr (mm) | 180 |
| Durchmesser externe Verbrennungsluftzufuhr (mm) | 125 |
| Maße Scheibe (B/H cm) | 31/45 |
| Maße Feuerraum (B/T/H cm) | 32/30/59 |
| optimale Scheitholzlänge | 25 |
| Scheibenform | Front |

| | | |
|-----------------------------------|-------|----------|
| Ascherost | nein | |
| Aschebehälter | nein | |
| Nennwärmeleistung (kW) | 7,0 | 9,0/11,0 |
| Raumheizvermögen geschlossen (m³) | 138 | 177/216 |
| CO-Emission (g/Nm³) | 1,250 | |
| Abgasmassenstrom (g/s) | 9,6 | |
| erforderlicher Förderdruck (mbar) | 0,12 | |
| Abgastemperatur (°C) | 245 | |
| Staub (mg/Nm³) | 21 | 20/14 |
| Wirkungsgrad (%) | 85,3 | 87,1/90 |

Sie haben noch Fragen?

Rufen sie uns kostenlos an: 0800 280 23 23