



## Prüfungen Heizeinsatz

§ 15a B-VG (Österreich)	<input checked="" type="checkbox"/>	Regensburger Norm	<input checked="" type="checkbox"/>
Münchener Norm	<input checked="" type="checkbox"/>	BimSchV 2. Stufe	<input checked="" type="checkbox"/>
Aachener Norm	<input checked="" type="checkbox"/>	Düsseldorfer Norm	<input checked="" type="checkbox"/>

## Technische Daten

Höhe (cm)	180
Breite (cm)	130
Tiefe (cm)	83
Verkleidung	nachtschwarz

Verkleidungsart	Großformatkacheln; Verkleidung Hakalith
Heizeinsatz	Kachelofenheizeinsatz z KOHE 500 ECOplus
Türausführung	schwarze Tür
Aufstellungssituation	Eck

## Technische Daten des Heizeinsatzes

Höhe (cm)	120
Breite (cm)	50
Tiefe (cm)	50
Gewicht	130
Durchmesser Rauchrohr (mm)	180
Durchmesser externe Verbrennungsluftzufuhr (mm)	125
Maße Scheibe (B/H cm)	40x40/48
Maße Feuerraum (B/T/H cm)	35/35/54
optimale Scheitholzlänge	25
Scheibenform	Eck

Ascherost	ja
Aschebehälter	ja
Nennwärmeleistung (kW)	8
Raumheizvermögen geschlossen (m³)	175
CO-Emission (g/Nm³)	0,625
Abgasmassenstrom geschlossen (g/s)	5,8
erforderlicher Förderdruck geschlossen (mbar)	0,11
Abgastemperatur geschlossen (°C)	257
Staub (mg/Nm³)	19
Wirkungsgrad (%)	85,8

**Sie haben noch Fragen?**

Rufen sie uns kostenlos an: 0800 280 23 23