



### Ausstattung



Automatik



Dauerbrand



Externe  
Verbrennungsluftzufuhr



Drehbar



ECOplus mit  
Feinstaubfilter



Raumluftunabhängig



Speichersteine

### Prüfungen

§ 15a B-VG (Österreich)	<input checked="" type="checkbox"/>	BimSchV 2. Stufe	<input checked="" type="checkbox"/>
Münchener Norm	<input checked="" type="checkbox"/>	VKF (Schweiz)	<input checked="" type="checkbox"/>
Aachener Norm	<input checked="" type="checkbox"/>	Düsseldorfer Norm	<input checked="" type="checkbox"/>
Regensburger Norm	<input checked="" type="checkbox"/>		

### Technische Daten

Höhe (cm)	114
Breite (cm)	58
Tiefe (cm)	56
Gewicht Kacheln (kg)	200
Gewicht Speckstein (kg)	260
Gewicht Marmor	278
Gewicht Speichersteine optional (kg)	21
Anschlusshöhe hinten (cm)	96
Anschlusshöhe oben (cm)	147,5
Durchmesser Rauchrohr (mm)	150
Anschlusshöhe externe Verbrennungsluftzufuhr (cm)	17
Durchmesser externe Verbrennungsluftzufuhr (mm)	125
Maße Scheibe (B/H cm)	38/42

Maße Feuerraum (B/T/H cm)	38/36/42	
optimale Scheitholzlänge	25	
Ascherost	ja	
Aschebehälter	ja	
Nennwärmeleistung (kW)	5	8
Wärmeleistungsbereich (kW)	2-6	4-9
Raumheizvermögen (m <sup>3</sup> )	99	175
CO-Emission (g/Nm <sup>3</sup> )	0,875	0,5
Abgasmassenstrom (g/s)	5,23	5,7
erforderlicher Förderdruck (mbar)	0,12	0,12
Abgastemperatur (°C)	271	280
Staub (mg/Nm <sup>3</sup> )	17	15
Wirkungsgrad (%)	86,2	89,06

**Sie haben noch Fragen?**

Rufen sie uns kostenlos an: 0800 280 23 23

Abmessungen und Abstände

GmbH & Co. KG  
**HARK**® *Die Nr. 1*  
**im Kamin- & Kachelofenbau**

Hark 44 GT ECOplus

