



### Prüfungen Heizeinsatz

§ 15a B-VG (Österreich)	<input checked="" type="checkbox"/>	BimSchV 2. Stufe	<input checked="" type="checkbox"/>
Münchener Norm	<input checked="" type="checkbox"/>	VKF (Schweiz)	<input checked="" type="checkbox"/>
Aachener Norm	<input checked="" type="checkbox"/>	Düsseldorfer Norm	<input checked="" type="checkbox"/>
Regensburger Norm	<input checked="" type="checkbox"/>		

### Technische Daten

Höhe (cm)	195
Breite (cm)	130
Tiefe (cm)	75
Gewicht	790
Verkleidung	nero-assoluto satiniert

Verkleidungsart	Granit
Heizeinsatz	Heizeinsatz Radiante 350 K ECOplus
Türausführung	schwarze Tür
Aufstellungssituation	Front

### Technische Daten des Heizeinsatzes

Höhe (cm)	134
Breite (cm)	75
Tiefe (cm)	41
Gewicht	185
Durchmesser Rauchrohr (mm)	180
Durchmesser externe Verbrennungsluftzufuhr (mm)	125
Maße Scheibe (B/H cm)	58/48
Maße Feuerraum (B/T/H cm)	68/29/35
optimale Scheitholzlänge	33
Scheibenform	Front

Ascherost	ja
Aschebehälter	ja
Nennwärmeleistung (kW)	9
Raumheizvermögen (m³)	177
CO-Emission (g/Nm³)	1,250
Abgasmassenstrom geschlossen (g/s)	6,8
erforderlicher Förderdruck geschlossen (mbar)	0,12
Abgastemperatur geschlossen (°C)	285
Staub (mg/Nm³)	15
Wirkungsgrad (%)	86

**Sie haben noch Fragen?**

Rufen sie uns kostenlos an: 0800 280 23 23