



Ausstattung



Externe
Verbrennungsluftzufuhr



ECOplus mit
Feinstaubfilter

Prüfungen

§ 15a B-VG (Österreich)	<input checked="" type="checkbox"/>	Regensburger Norm	<input checked="" type="checkbox"/>
Münchener Norm	<input checked="" type="checkbox"/>	BimSchV 2. Stufe	<input checked="" type="checkbox"/>
Aachener Norm	<input checked="" type="checkbox"/>	Düsseldorfer Norm	<input checked="" type="checkbox"/>

Technische Daten

Höhe (cm)	150
Breite (cm)	83
Tiefe (cm)	43
Gewicht	179
Durchmesser Rauchrohr (mm)	180
Durchmesser externe Verbrennungsluftzufuhr (mm)	150
Maße Scheibe (B/H cm)	62x25/48
Maße Feuerraum (B/T/H cm)	59/25/51
optimale Scheitholzlänge	33
Scheibenform	Eck

Ascherost	ja
Aschebehälter	ja
Nennwärmeleistung (kW)	8
Raumheizvermögen geschlossen (m³)	175
CO-Emission (g/Nm³)	0,968
Abgasmassenstrom geschlossen (g/s)	6,7
erforderlicher Förderdruck geschlossen (mbar)	0,12
Abgastemperatur geschlossen (°C)	326
Staub (mg/Nm³)	19
Wirkungsgrad (%)	80,7

Sie haben noch Fragen?

Rufen sie uns kostenlos an: 0800 280 23 23