



Ausstattung



Externe  
Verbrennungsluftzufu-  
hr



ECOplus mit  
Feinstaubfilter



Wasserführend

Prüfungen

§ 15a B-VG (Österreich)	<input checked="" type="checkbox"/>	BimSchV 2. Stufe	<input checked="" type="checkbox"/>
Münchener Norm	<input checked="" type="checkbox"/>	VKF (Schweiz)	<input checked="" type="checkbox"/>
Aachener Norm	<input checked="" type="checkbox"/>	Düsseldorfer Norm	<input checked="" type="checkbox"/>
Regensburger Norm	<input checked="" type="checkbox"/>		

Technische Daten

Höhe (cm)	151
Breite (cm)	82,5
Tiefe (cm)	58
Gewicht	329
Durchmesser Rauchrohr (mm)	200
Durchmesser externe Verbrennungsluftzufuhr (mm)	150
Maße Scheibe (B/H cm)	62x40/48
Maße Feuerraum (B/T/H cm)	59/35/51
optimale Scheitholzlänge	33
Scheibenform	Eck

Ascherost	ja
Aschebehälter	ja
Nennwärmeleistung (kW)	11,8 (luftseitig 6,3/wasserseitig 5,5)
Raumheizvermögen (m³)	128/107
CO-Emission (g/Nm³)	1,0
Abgasmassenstrom geschlossen (g/s)	10,4
erforderlicher Förderdruck geschlossen (mbar)	0,12
Abgastemperatur geschlossen (°C)	269
Staub (mg/Nm³)	18
Wirkungsgrad (%)	82,1

**Sie haben noch Fragen?**

Rufen sie uns kostenlos an: 0800 280 23 23