



### Prüfungen

§ 15a B-VG (Österreich)	<input checked="" type="checkbox"/>	BimSchV 2. Stufe	<input checked="" type="checkbox"/>
Münchener Norm	<input checked="" type="checkbox"/>	VKF (Schweiz)	<input checked="" type="checkbox"/>
Aachener Norm	<input checked="" type="checkbox"/>	Düsseldorfer Norm	<input checked="" type="checkbox"/>
Regensburger Norm	<input checked="" type="checkbox"/>		

### Technische Daten

Höhe (cm)	146,5
Breite (cm)	60,5
Tiefe (cm)	50
Gewicht	152
Durchmesser Rauchrohr (mm)	180
Maße Scheibe (B/H cm)	47/48
Maße Feuerraum (B/T/H cm)	39/33/52
optimale Scheitholzlänge	25
Scheibenform	Rund
Ascherost	ja

Aschebehälter	ja
Nennwärmeleistung (kW)	8,0
Raumheizvermögen geschlossen (m³)	175
CO-Emission (g/Nm³)	1,250
Abgasmassenstrom geschlossen (g/s)	8,3
erforderlicher Förderdruck geschlossen (mbar)	0,12
Abgastemperatur geschlossen (°C)	280
Staub (mg/Nm³)	24
Wirkungsgrad (%)	80,8

**Sie haben noch Fragen?**

Rufen sie uns kostenlos an: 0800 280 23 23