



Prüfungen Heizeinsatz

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| § 15a B-VG (Österreich) | <input checked="" type="checkbox"/> | BimSchV 2. Stufe | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Münchener Norm | <input checked="" type="checkbox"/> | VKF (Schweiz) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Aachener Norm | <input checked="" type="checkbox"/> | Düsseldorfer Norm | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Regensburger Norm | <input checked="" type="checkbox"/> | | |

Technische Daten

| | |
|-------------|------------|
| Höhe (cm) | 207 |
| Breite (cm) | 76 |
| Tiefe (cm) | 73 |
| Verkleidung | creme-weiß |

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Verkleidungsart | Barockkachel / Manchesterkachel |
| Heizeinsatz | Heizeinsatz Radiante 450/30 K ECOplus |
| Türausführung | schwarze Tür |
| Aufstellungssituation | Front |

Technische Daten des Heizeinsatzes

| | |
|---|----------|
| Höhe (cm) | 121 |
| Breite (cm) | 48 |
| Tiefe (cm) | 55 |
| Gewicht | 144 |
| Durchmesser Rauchrohr (mm) | 150 |
| Durchmesser externe Verbrennungsluftzufuhr (mm) | 125 |
| Maße Scheibe (B/H cm) | 45/44 |
| Maße Feuerraum (B/T/H cm) | 32/38/35 |
| optimale Scheitholzlänge | 25 |
| Scheibenform | U-förmig |

| | |
|---|-------|
| Ascherost | ja |
| Aschebehälter | ja |
| Nennwärmeleistung (kW) | 7,0 |
| Raumheizvermögen (m³) | 146 |
| CO-Emission (g/Nm³) | 1,125 |
| Abgasmassenstrom geschlossen (g/s) | 5,8 |
| erforderlicher Förderdruck geschlossen (mbar) | 0,12 |
| Abgastemperatur geschlossen (°C) | 314 |
| Staub (mg/Nm³) | 28 |
| Wirkungsgrad (%) | 86 |

Sie haben noch Fragen?

Rufen sie uns kostenlos an: 0800 280 23 23