



## Ausstattung



Automatik



Externe  
Verbrennungsluftzufuhr



ECOplus mit  
Feinstaubfilter



3-in-1 Komfort  
Regelung



Speichersteine

## Prüfungen

§ 15a B-VG (Österreich)	<input checked="" type="checkbox"/>	Regensburger Norm	<input checked="" type="checkbox"/>
Münchener Norm	<input checked="" type="checkbox"/>	BimSchV 2. Stufe	<input checked="" type="checkbox"/>
Aachener Norm	<input checked="" type="checkbox"/>	Düsseldorfer Norm	<input checked="" type="checkbox"/>

## Technische Daten

Höhe (cm)	169
Breite (cm)	46
Tiefe (cm)	51
Gewicht Kacheln (kg)	279
Anschlusshöhe hinten (cm)	151,5
Durchmesser Rauchrohr (mm)	150
Anschlusshöhe externe Verbrennungsluftzufuhr (cm)	11
Durchmesser externe Verbrennungsluftzufuhr (mm)	125
Maße Scheibe (B/H cm)	45 / 38
Maße Feuerraum (B/T/H cm)	32 / 35 / 46
optimale Scheitholzlänge	25

Scheibenform	U-förmig
Ascherost	ja
Aschebehälter	ja
Nennwärmeleistung (kW)	6
Raumheizvermögen (m <sup>3</sup> )	118
CO-Emission (g/Nm <sup>3</sup> )	0,875
Abgasmassenstrom (g/s)	4,4
erforderlicher Förderdruck (mbar)	0,12
Abgastemperatur (°C)	305
Staub (mg/Nm <sup>3</sup> )	20
Wirkungsgrad (%)	82,8

**Sie haben noch Fragen?**

Rufen sie uns kostenlos an: 0800 280 23 23