



Ausstattung



Automatik



Dauerbrand



Externe
Verbrennungsluftzufuhr



ECOplus mit
Feinstaubfilter



Wasserführend

Prüfungen

Münchener Norm	<input checked="" type="checkbox"/>	BimSchV 2. Stufe	<input checked="" type="checkbox"/>
Aachener Norm	<input checked="" type="checkbox"/>	VKF (Schweiz)	<input checked="" type="checkbox"/>
Regensburger Norm	<input checked="" type="checkbox"/>	Düsseldorfer Norm	<input checked="" type="checkbox"/>

Technische Daten

Höhe (cm)	116
Breite (cm)	62
Tiefe (cm)	63
Gewicht Kacheln (kg)	325
Gewicht Speckstein (kg)	405
Anschlusshöhe hinten (cm)	nein
Anschlusshöhe oben (cm)	148
Durchmesser Rauchrohr (mm)	150
Anschlusshöhe externe Verbrennungsluftzufuhr (cm)	14,5
Durchmesser externe Verbrennungsluftzufuhr (mm)	125
Maße Scheibe (B/H cm)	38/42
Maße Feuerraum (B/T/H cm)	37/37/47

optimale Scheitholzlänge	25	
Ascherost	ja	
Aschebehälter	ja	
Nennwärmeleistung (kW)	8 (luftseitig 3,3/wass)	14 (luftseitig 4,2/wass)
Raumheizvermögen (m ³)	59/99	79/196
CO-Emission (g/Nm ³)	1,25	0,875
Abgasmassenstrom (g/s)	6,4	10,4
erforderlicher Förderdruck (mbar)	0,12	0,12
Abgastemperatur (°C)	232	263
Staub (mg/Nm ³)	15	17
Wirkungsgrad (%)	84	83,9

Sie haben noch Fragen?

Rufen sie uns kostenlos an: 0800 280 23 23

Abmessungen und Abstände

