



Prüfungen Heizeinsatz

§ 15a B-VG (Österreich)	<input checked="" type="checkbox"/>	BimSchV 2. Stufe	<input checked="" type="checkbox"/>
Münchener Norm	<input checked="" type="checkbox"/>	VKF (Schweiz)	<input checked="" type="checkbox"/>
Aachener Norm	<input checked="" type="checkbox"/>	Düsseldorfer Norm	<input checked="" type="checkbox"/>
Regensburger Norm	<input checked="" type="checkbox"/>		

Technische Daten

Höhe (cm)	168
Breite (cm)	82
Tiefe (cm)	152
Verkleidung	nero-assoluto

Verkleidungsart	Granit; Verkleidung Hakalith
Heizeinsatz	Heizeinsatz Radiante 950/2/57-70 K ECOplus
Türausführung	schwarz
Aufstellungssituation	Raumteiler

Technische Daten des Heizeinsatzes

Höhe (cm)	124
Breite (cm)	76
Tiefe (cm)	46
Gewicht	269
Durchmesser Rauchrohr (mm)	180
Durchmesser externe Verbrennungsluftzufuhr (mm)	125
Maße Scheibe (B/H cm)	59/47
Maße Feuerraum (B/T/H cm)	62/37/56
optimale Scheitholzlänge	33
Scheibenform	Tunnel

Ascherost	ja
Aschebehälter	ja
Nennwärmeleistung (kW)	8,0
Raumheizvermögen geschlossen (m³)	175
CO-Emission (g/Nm³)	0,875
Abgasmassenstrom geschlossen (g/s)	6,0
erforderlicher Förderdruck geschlossen (mbar)	0,12
Abgastemperatur geschlossen (°C)	270
Staub (mg/Nm³)	18
Wirkungsgrad (%)	83,7

Sie haben noch Fragen?

Rufen sie uns kostenlos an: 0800 280 23 23