



Prüfungen Heizeinsatz

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| § 15a B-VG (Österreich) | <input checked="" type="checkbox"/> | BimSchV 2. Stufe | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Münchener Norm | <input checked="" type="checkbox"/> | VKF (Schweiz) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Aachener Norm | <input checked="" type="checkbox"/> | Düsseldorfer Norm | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Regensburger Norm | <input checked="" type="checkbox"/> | | |

Technische Daten

| | |
|-------------|---|
| Höhe (cm) | 200 |
| Breite (cm) | 75 |
| Tiefe (cm) | 75 |
| Verkleidung | geschliffen; Granit nero-assoluto poliert |

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Verkleidungsart | Speckstein |
| Heizeinsatz | Heizeinsatz Radiante 500/57 K ECOplus |
| Türausführung | schwarze Tür |
| Aufstellungssituation | Eck |

Technische Daten des Heizeinsatzes

| | |
|---|----------|
| Höhe (cm) | 146,5 |
| Breite (cm) | 50,5 |
| Tiefe (cm) | 50,5 |
| Gewicht | 153 |
| Durchmesser Rauchrohr (mm) | 180 |
| Durchmesser externe Verbrennungsluftzufuhr (mm) | 125 |
| Maße Scheibe (B/H cm) | 40x40/46 |
| Maße Feuerraum (B/T/H cm) | 35/35/50 |
| optimale Scheitholzlänge | 25 |
| Scheibenform | Eck |

| | | |
|---|-------|-------|
| Ascherost | ja | |
| Aschebehälter | ja | |
| Nennwärmeleistung (kW) | 5,0 | 8,0 |
| Raumheizvermögen geschlossen (m³) | 99 | 175 |
| CO-Emission (g/Nm³) | 0,442 | 1,096 |
| Abgasmassenstrom geschlossen (g/s) | 4,7 | 5,9 |
| erforderlicher Förderdruck geschlossen (mbar) | 0,12 | 0,12 |
| Abgastemperatur geschlossen (°C) | 285 | 344 |
| Staub (mg/Nm³) | 21 | 23 |
| Wirkungsgrad (%) | 80,1 | 80,5 |

Sie haben noch Fragen?

Rufen sie uns kostenlos an: 0800 280 23 23