



Ausstattung



Externe
Verbrennungsluftzufu-
hr



ECOplus mit
Feinstaubfilter

Prüfungen

§ 15a B-VG (Österreich)	<input checked="" type="checkbox"/>	Regensburger Norm	<input checked="" type="checkbox"/>
Münchener Norm	<input checked="" type="checkbox"/>	BimSchV 2. Stufe	<input checked="" type="checkbox"/>
Aachener Norm	<input checked="" type="checkbox"/>	Düsseldorfer Norm	<input checked="" type="checkbox"/>

Technische Daten

Höhe (cm)	1.0/133 2.0/153 3.0/164
Breite (cm)	50, je Bankelement 50
Tiefe (cm)	50
Gewicht	183
Anschlusshöhe oben (cm)	1.0/164 2.0/184 3.0/188
Durchmesser Rauchrohr (mm)	150
Anschlusshöhe externe Verbrennungsluftzufuhr (cm)	1.0/24 2.0/24 3.0/54,5
Durchmesser externe Verbrennungsluftzufuhr (mm)	125
Maße Scheibe (B/H cm)	31x31/48
optimale Scheitholzlänge	26/26/44
Scheibenform	Eck

Ascherost	ja
Aschebehälter	ja
Nennwärmeleistung (kW)	6
Wärmeleistungsbereich (kW)	3-6
Raumheizvermögen (m³)	118
CO-Emission (g/Nm³)	0,94
Abgasmassenstrom (g/s)	4,0
erforderlicher Förderdruck (mbar)	0,12
Abgastemperatur (°C)	328
Staub (mg/Nm³)	19
Wirkungsgrad (%)	83,2

Sie haben noch Fragen?

Rufen sie uns kostenlos an: 0800 280 23 23