



### Ausstattung



Automatik



Dauerbrand



Externe  
Verbrennungsluftzufu-  
hr



ECOplus mit  
Feinstaubfilter



3-in-1 Komfort  
Regelung



Speichersteine

### Prüfungen

§ 15a B-VG (Österreich)	<input checked="" type="checkbox"/>	BimSchV 2. Stufe	<input checked="" type="checkbox"/>
Münchener Norm	<input checked="" type="checkbox"/>	VKF (Schweiz)	<input checked="" type="checkbox"/>
Aachener Norm	<input checked="" type="checkbox"/>	Düsseldorfer Norm	<input checked="" type="checkbox"/>
Regensburger Norm	<input checked="" type="checkbox"/>		

### Technische Daten

Höhe (cm)	147
Breite (cm)	49
Tiefe (cm)	52
Gewicht Kacheln (kg)	228
Gewicht Speckstein (kg)	276
Gewicht Speichersteine optional (kg)	23
Anschlusshöhe hinten (cm)	121
Anschlusshöhe oben (cm)	175
Durchmesser Rauchrohr (mm)	150
Anschlusshöhe externe Verbrennungsluftzufuhr (cm)	11
Durchmesser externe Verbrennungsluftzufuhr (mm)	125
Maße Scheibe (B/H cm)	26/50,5

Maße Feuerraum (B/T/H cm)	31/36/43	
optimale Scheitholzlänge	25	
Ascherost	ja	
Aschebehälter	ja	
Nennwärmeleistung (kW)	4	6
Raumheizvermögen (m³)	79	118
CO-Emission (g/Nm³)	0,875	1,125
Abgasmassenstrom (g/s)	5,15	6,3
erforderlicher Förderdruck (mbar)	0,12	0,12
Abgastemperatur (°C)	332	320
Staub (mg/Nm³)	19	15
Wirkungsgrad (%)	83,62	87

**Sie haben noch Fragen?**

Rufen sie uns kostenlos an: 0800 280 23 23

Abmessungen und Abstände

GmbH & Co. KG  
**HARK**® *Die Nr. 1*  
**im Kamin- & Kachelofenbau**

Hark 106 H ECOplus

