



### Ausstattung



Automatik



Dauerbrand



Externe  
Verbrennungsluftzufuhr



ECOplus mit  
Feinstaubfilter



3-in-1 Komfort  
Regelung



Speichersteine

### Prüfungen

§ 15a B-VG (Österreich)	<input checked="" type="checkbox"/>	BimSchV 2. Stufe	<input checked="" type="checkbox"/>
Münchener Norm	<input checked="" type="checkbox"/>	VKF (Schweiz)	<input checked="" type="checkbox"/>
Aachener Norm	<input checked="" type="checkbox"/>	Düsseldorfer Norm	<input checked="" type="checkbox"/>
Regensburger Norm	<input checked="" type="checkbox"/>		

### Technische Daten

Höhe (cm)	160
Breite (cm)	54,5
Tiefe (cm)	53
Gewicht	193
Gewicht Speichersteine optional (kg)	76
Anschlusshöhe hinten (cm)	109
Anschlusshöhe oben (cm)	181
Durchmesser Rauchrohr (mm)	150
Anschlusshöhe externe Verbrennungsluftzufuhr (cm)	11,5
Durchmesser externe Verbrennungsluftzufuhr (mm)	125
Maße Scheibe (B/H cm)	44/52
Maße Feuerraum (B/T/H cm)	31/37/43

optimale Scheitholzlänge	25
Ascherost	ja
Aschebehälter	ja
Nennwärmeleistung (kW)	6
Raumheizvermögen (m³)	118
CO-Emission (g/Nm³)	1,125
Abgasmassenstrom (g/s)	6,3
erforderlicher Förderdruck (mbar)	0,12
Abgastemperatur (°C)	322
Staub (mg/Nm³)	16
Wirkungsgrad (%)	84

**Sie haben noch Fragen?**

Rufen sie uns kostenlos an: 0800 280 23 23

Abmessungen und Abstände

GmbH & Co. KG  
**HARK** <sup>®</sup> *Die Nr. 1*  
**im Kamin- & Kachelofenbau**

Hark 117 ECOplus

