



Ausstattung



Automatik



Externe
Verbrennungsluftzufuhr



Drehbar



ECOplus mit
Feinstaubfilter



3-in-1 Komfort
Regelung

Prüfungen

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| § 15a B-VG (Österreich) | <input checked="" type="checkbox"/> | BimSchV 2. Stufe | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Münchener Norm | <input checked="" type="checkbox"/> | VKF (Schweiz) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Aachener Norm | <input checked="" type="checkbox"/> | Düsseldorfer Norm | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Regensburger Norm | <input checked="" type="checkbox"/> | | |

Technische Daten

| | |
|---|----------|
| Höhe (cm) | 128 |
| Breite (cm) | 44 |
| Tiefe (cm) | 49 |
| Gewicht Kacheln (kg) | 174 |
| Gewicht Speckstein (kg) | 220 |
| Anschlusshöhe hinten (cm) | 109 |
| Anschlusshöhe oben (cm) | 162 |
| Durchmesser Rauchrohr (mm) | 150 |
| Anschlusshöhe externe Verbrennungsluftzufuhr (cm) | 11 |
| Durchmesser externe Verbrennungsluftzufuhr (mm) | 125 |
| Maße Scheibe (B/H cm) | 22/40 |
| Maße Feuerraum (B/T/H cm) | 24/36/32 |

| | |
|-----------------------------------|-------|
| optimale Scheitholzlänge | 20 |
| Ascherost | ja |
| Aschebehälter | ja |
| Nennwärmeleistung (kW) | 4 |
| Raumheizvermögen (m³) | 79 |
| CO-Emission (g/Nm³) | 1,125 |
| Abgasmassenstrom (g/s) | 4,1 |
| erforderlicher Förderdruck (mbar) | 0,12 |
| Abgastemperatur (°C) | 271 |
| Staub (mg/Nm³) | 16 |
| Wirkungsgrad (%) | 84 |

Sie haben noch Fragen?

Rufen sie uns kostenlos an: 0800 280 23 23

Abmessungen und Abstände

GmbH & Co. KG
HARK® *Die Nr. 1*
im Kamin- & Kachelofenbau

Kaminofen Hark 125 ECOplus
drehbar

