



Ausstattung



Dauerbrand



Externe
Verbrennungsluftzufuhr



ECOplus mit
Feinstaubfilter



3-in-1 Komfort
Regelung

Prüfungen

§ 15a B-VG (Österreich)	<input checked="" type="checkbox"/>	BimSchV 2. Stufe	<input checked="" type="checkbox"/>
Münchener Norm	<input checked="" type="checkbox"/>	VKF (Schweiz)	<input checked="" type="checkbox"/>
Aachener Norm	<input checked="" type="checkbox"/>	Düsseldorfer Norm	<input checked="" type="checkbox"/>
Regensburger Norm	<input checked="" type="checkbox"/>		

Technische Daten

Höhe (cm)	104,5
Breite (cm)	49,5
Tiefe (cm)	49,5
Gewicht Kacheln (kg)	152
Gewicht Speckstein (kg)	198
Anschlusshöhe hinten (cm)	nein
Anschlusshöhe oben (cm)	141,5
Durchmesser Rauchrohr (mm)	150
Anschlusshöhe externe Verbrennungsluftzufuhr (cm)	95
Durchmesser externe Verbrennungsluftzufuhr (mm)	125
Maße Scheibe (B/H cm)	27/50
Maße Feuerraum (B/T/H cm)	29/31,5/42,5

optimale Scheitholzlänge	20
Ascherost	ja
Aschebehälter	ja
Nennwärmeleistung (kW)	6
Raumheizvermögen (m³)	118
CO-Emission (g/Nm³)	0,315
Abgasmassenstrom (g/s)	4,17
erforderlicher Förderdruck (mbar)	0,12
Abgastemperatur (°C)	281
Staub (mg/Nm³)	19
Wirkungsgrad (%)	85,21

Sie haben noch Fragen?

Rufen sie uns kostenlos an: 0800 280 23 23

Abmessungen und Abstände

GmbH & Co. KG
HARK® *Die Nr. 1*
im Kamin- & Kachelofenbau

Hark 130 ECOplus

