



Ausstattung



Automatik



Dauerbrand



Externe
Verbrennungsluftzufuhr



Drehbar



ECOplus mit
Feinstaubfilter



Raumluftunabhängig



3-in-1 Komfort
Regelung

Prüfungen

§ 15a B-VG (Österreich)	<input checked="" type="checkbox"/>	BimSchV 2. Stufe	<input checked="" type="checkbox"/>
Münchener Norm	<input checked="" type="checkbox"/>	VKF (Schweiz)	<input checked="" type="checkbox"/>
Aachener Norm	<input checked="" type="checkbox"/>	Düsseldorfer Norm	<input checked="" type="checkbox"/>
Regensburger Norm	<input checked="" type="checkbox"/>		

Technische Daten

Höhe (cm)	118
Breite (cm)	58
Tiefe (cm)	53
Gewicht Kacheln (kg)	232
Gewicht Speckstein (kg)	283
Anschlusshöhe hinten (cm)	102,5
Anschlusshöhe oben (cm)	155
Durchmesser Rauchrohr (mm)	150
Anschlusshöhe externe Verbrennungsluftzufuhr (cm)	12
Durchmesser externe Verbrennungsluftzufuhr (mm)	125
Maße Scheibe (B/H cm)	36/41
Maße Feuerraum (B/T/H cm)	38/38/39

optimale Scheitholzlänge	25	
Ascherost	ja	
Aschebehälter	ja	
Nennwärmeleistung (kW)	5	8
Raumheizvermögen (m³)	99	175
CO-Emission (g/Nm³)	1,125	0,375
Abgasmassenstrom (g/s)	3,6	4,2
erforderlicher Förderdruck (mbar)	0,12	0,12
Abgastemperatur (°C)	289	261
Staub (mg/Nm³)	15	9
Wirkungsgrad (%)	84,4	89,2

Sie haben noch Fragen?

Rufen sie uns kostenlos an: 0800 280 23 23

Abmessungen und Abstände

GmbH & Co. KG
HARK® *Die Nr. 1*
im Kamin- & Kachelofenbau

Hark 44-5.1 GT ECOplus

