



Ausstattung



Automatik



Dauerbrand



Externe  
Verbrennungsluftzufu-  
hr



ECOplus mit  
Feinstaubfilter



Raumluftunabhängig



3-in-1 Komfort  
Regelung

Technische Daten

Höhe (cm)	136
Breite (cm)	58
Tiefe (cm)	53
Gewicht Kacheln (kg)	255
Gewicht Speckstein (kg)	312
Anschlusshöhe hinten (cm)	120,5
Anschlusshöhe oben (cm)	173
Durchmesser Rauchrohr (mm)	150
Anschlusshöhe externe Verbrennungsluftzufuhr (cm)	30
Durchmesser externe Verbrennungsluftzufuhr (mm)	125
Maße Scheibe (B/H cm)	36/41
Maße Feuerraum (B/T/H cm)	38/38/39

optimale Scheitholzlänge	25	
Ascherost	ja	
Aschebehälter	ja	
Nennwärmeleistung (kW)	5	8
Raumheizvermögen (m³)	99	175
CO-Emission (g/Nm³)	1,125	0,375
Abgasmassenstrom (g/s)	3,6	4,2
erforderlicher Förderdruck (mbar)	0,12	0,12
Abgastemperatur (°C)	289	261
Staub (mg/Nm³)	15	9
Wirkungsgrad (%)	84,4	89,2

Sie haben noch Fragen?

Rufen sie uns kostenlos an: 0800 280 23 23

Abmessungen und Abstände

GmbH & Co. KG  
**HARK**® *Die Nr. 1*  
im Kamin- & Kachelofenbau

Hark 44-5.8 GT ECOplus

