



Ausstattung



Automatik



Dauerbrand



Externe  
Verbrennungsluftzufu-  
hr



Drehbar



ECOplus mit  
Feinstaubfilter



Firetronic

Technische Daten

Höhe (cm)	114
Breite (cm)	58
Tiefe (cm)	56
Gewicht Kacheln (kg)	200
Gewicht Speckstein (kg)	260
Gewicht Marmor	278
Anschlusshöhe hinten (cm)	nein
Anschlusshöhe oben (cm)	147,5
Durchmesser Rauchrohr (mm)	150
Anschlusshöhe externe Verbrennungsluftzufuhr (cm)	17
Durchmesser externe Verbrennungsluftzufuhr (mm)	125
Maße Scheibe (B/H cm)	38/42
Maße Feuerraum (B/T/H cm)	38/36/42

optimale Scheitholzlänge	25
Ascherost	ja
Aschebehälter	ja
Nennwärmeleistung (kW)	6
Wärmeleistungsbereich (kW)	3-7
Raumheizvermögen (m³)	118
CO-Emission (g/Nm³)	0,5
Abgasmassenstrom (g/s)	4,9
erforderlicher Förderdruck (mbar)	0,12
Abgastemperatur (°C)	303
Staub (mg/Nm³)	20
Wirkungsgrad (%)	83,1

**Sie haben noch Fragen?**

Rufen sie uns kostenlos an: 0800 280 23 23

Abmessungen und Abstände

GmbH & Co. KG  
**HARK** <sup>®</sup> *Die Nr. 1*  
**im Kamin- & Kachelofenbau**

Hark 44 GT ECOplus  
Firetronic

