



Ausstattung



Automatik



Dauerbrand



Externe  
Verbrennungsluftzufuhr



ECOplus mit  
Feinstaubfilter



Self Control

Technische Daten

Höhe (cm)	114
Breite (cm)	58
Tiefe (cm)	58
Gewicht Kacheln (kg)	218
Gewicht Speckstein (kg)	278
Gewicht Marmor	296
Anschlusshöhe hinten (cm)	nein
Anschlusshöhe oben (cm)	147,5
Durchmesser Rauchrohr (mm)	150
Anschlusshöhe externe Verbrennungsluftzufuhr (cm)	17
Durchmesser externe Verbrennungsluftzufuhr (mm)	125
Maße Scheibe (B/H cm)	38/42
Maße Feuerraum (B/T/H cm)	38/36/42

optimale Scheitholzlänge	25	
Ascherost	ja	
Aschebehälter	ja	
Nennwärmeleistung (kW)	6	8
Wärmeleistungsbereich (kW)	3-7	4-9
Raumheizvermögen (m³)	118	175
CO-Emission (g/Nm³)	0,75	0,375
Abgasmassenstrom (g/s)	5,15	5,9
erforderlicher Förderdruck (mbar)	0,12	0,12
Abgastemperatur (°C)	282	305
Staub (mg/Nm³)	9	13
Wirkungsgrad (%)	80,63	84,59

**Sie haben noch Fragen?**

Rufen sie uns kostenlos an: 0800 280 23 23

Abmessungen und Abstände

GmbH & Co. KG  
**HARK**® *Die Nr. 1*  
im Kamin- & Kachelofenbau

Hark 44 GT ECOPlus SC

