



Ausstattung



Automatik



Dauerbrand



Externe
Verbrennungsluftzufuhr



ECOplus mit
Feinstaubfilter



Self Control

Technische Daten

| | |
|--|----------|
| Höhe (cm) | 114 |
| Breite (cm) | 58 |
| Tiefe (cm) | 58 |
| Gewicht Kacheln (kg) | 218 |
| Gewicht Speckstein (kg) | 278 |
| Gewicht Marmor | 296 |
| Anschlusshöhe hinten (cm) | nein |
| Anschlusshöhe oben (cm) | 147,5 |
| Durchmesser Rauchrohr (mm) | 150 |
| Anschlusshöhe externe Verbrennungsluftzufuhr (cm) | 17 |
| Durchmesser externe Verbrennungsluftzufuhr (mm) | 125 |
| Maße Scheibe (B/H cm) | 38/42 |
| Maße Feuerraum (B/T/H cm) | 38/36/42 |

| | | |
|-----------------------------------|-------|-------|
| optimale Scheitholzlänge | 25 | |
| Ascherost | ja | |
| Aschebehälter | ja | |
| Nennwärmeleistung (kW) | 6 | 8 |
| Wärmeleistungsbereich (kW) | 3-7 | 4-9 |
| Raumheizvermögen (m³) | 118 | 175 |
| CO-Emission (g/Nm³) | 0,75 | 0,375 |
| Abgasmassenstrom (g/s) | 5,15 | 5,9 |
| erforderlicher Förderdruck (mbar) | 0,12 | 0,12 |
| Abgastemperatur (°C) | 282 | 305 |
| Staub (mg/Nm³) | 9 | 13 |
| Wirkungsgrad (%) | 80,63 | 84,59 |

Sie haben noch Fragen?

Rufen sie uns kostenlos an: 0800 280 23 23

Abmessungen und Abstände

GmbH & Co. KG
HARK® *Die Nr. 1*
im Kamin- & Kachelofenbau

Hark 44 GT ECOPlus SC

