



Ausstattung



Automatik



Dauerbrand



Externe
Verbrennungsluftzufu-
hr



Drehbar



ECOplus mit
Feinstaubfilter



Raumluftunabhängig



Speichersteine

Technische Daten

| | |
|--|-------|
| Höhe (cm) | 114 |
| Breite (cm) | 58 |
| Tiefe (cm) | 56 |
| Gewicht Kacheln (kg) | 200 |
| Gewicht Speckstein (kg) | 260 |
| Gewicht Marmor | 278 |
| Gewicht Speichersteine optional (kg) | 21 |
| Anschlusshöhe hinten (cm) | 96 |
| Anschlusshöhe oben (cm) | 147,5 |
| Durchmesser Rauchrohr (mm) | 150 |
| Anschlusshöhe externe Verbrennungsluftzufuhr (cm) | 17 |
| Durchmesser externe Verbrennungsluftzufuhr (mm) | 125 |
| Maße Scheibe (B/H cm) | 38/42 |

| | | |
|-----------------------------------|----------|-------|
| Maße Feuerraum (B/T/H cm) | 38/36/42 | |
| optimale Scheitholzlänge | 25 | |
| Ascherost | ja | |
| Aschebehälter | ja | |
| Nennwärmeleistung (kW) | 5 | 8 |
| Wärmeleistungsbereich (kW) | 2-6 | 4-9 |
| Raumheizvermögen (m³) | 99 | 175 |
| CO-Emission (g/Nm³) | 0,875 | 0,5 |
| Abgasmassenstrom (g/s) | 5,23 | 5,7 |
| erforderlicher Förderdruck (mbar) | 0,12 | 0,12 |
| Abgastemperatur (°C) | 271 | 280 |
| Staub (mg/Nm³) | 17 | 15 |
| Wirkungsgrad (%) | 86,2 | 89,06 |

Sie haben noch Fragen?

Rufen sie uns kostenlos an: 0800 280 23 23

Abmessungen und Abstände

GmbH & Co. KG
HARK® *Die Nr. 1*
im Kamin- & Kachelofenbau

Hark 44 GT ECOplus

