



Ausstattung



Automatik



Dauerbrand



Externe
Verbrennungsluftzufuhr



ECOplus mit
Feinstaubfilter

Technische Daten

Höhe (cm)	123
Breite (cm)	98
Tiefe (cm)	76
Gewicht Kacheln (kg)	242
Gewicht Speckstein (kg)	318
Anschlusshöhe hinten (cm)	102
Anschlusshöhe oben (cm)	154,5
Durchmesser Rauchrohr (mm)	150
Anschlusshöhe externe Verbrennungsluftzufuhr (cm)	23
Durchmesser externe Verbrennungsluftzufuhr (mm)	125
Maße Scheibe (B/H cm)	38/42
Maße Feuerraum (B/T/H cm)	38/36/42

optimale Scheitholzlänge	25	
Ascherost	ja	
Aschebehälter	ja	
Nennwärmeleistung (kW)	5	8
Raumheizvermögen (m³)	99	175
CO-Emission (g/Nm³)	0,875	0,5
Abgasmassenstrom (g/s)	5,23	5,7
erforderlicher Förderdruck (mbar)	0,12	0,12
Abgastemperatur (°C)	271	280
Staub (mg/Nm³)	17	15
Wirkungsgrad (%)	86,2	89,06

Sie haben noch Fragen?

Rufen sie uns kostenlos an: 0800 280 23 23

Abmessungen und Abstände

GmbH & Co. KG
HARK® *Die Nr. 1*
im Kamin- & Kachelofenbau

Hark 63 GT ECOplus

