



Ausstattung



Automatik



Dauerbrand



ECOplus mit Feinstaubfilter



Speichersteine

Prüfungen

§ 15a B-VG (Österreich)	<input checked="" type="checkbox"/>	BimSchV 2. Stufe	<input checked="" type="checkbox"/>
Münchener Norm	<input checked="" type="checkbox"/>	VKF (Schweiz)	<input checked="" type="checkbox"/>
Aachener Norm	<input checked="" type="checkbox"/>	Düsseldorfer Norm	<input checked="" type="checkbox"/>
Regensburger Norm	<input checked="" type="checkbox"/>		

Technische Daten

Höhe (cm)	130
Breite (cm)	55
Tiefe (cm)	46,5
Gewicht Kacheln (kg)	198
Gewicht Speckstein (kg)	265
Anschlusshöhe hinten (cm)	nein
Anschlusshöhe oben (cm)	165
Durchmesser Rauchrohr (mm)	150
Anschlusshöhe externe Verbrennungsluftzufuhr (cm)	nein
Maße Scheibe (B/H cm)	33/42
Maße Feuerraum (B/T/H cm)	34/36/45

optimale Scheitholzlänge	25	
Ascherost	ja	
Aschebehälter	ja	
Nennwärmeleistung (kW)	5	7
Raumheizvermögen (m³)	99	146
CO-Emission (g/Nm³)	1,125	1,125
Abgasmassenstrom (g/s)	5,4	5,5
erforderlicher Förderdruck (mbar)	0,12	0,12
Abgastemperatur (°C)	322	335
Staub (mg/Nm³)	14	15
Wirkungsgrad (%)	82,6	84,1

Sie haben noch Fragen?

Rufen sie uns kostenlos an: 0800 280 23 23

Abmessungen und Abstände

GmbH & Co. KG
HARK [®] *Die Nr. 1*
im Kamin- & Kachelofenbau

Hark 98 ECOplus

